



**TB& ECOGUM APP** is een waterdichtingsmembraan samengesteld uit plastomeer (APP) bitumen met brandvertragende eigenschappen en een composiet-polyester combinatie als wapening. De TB& Ecogum APP is bedoeld als toplaag in meerlaagse waterdichtingssystemen, zowel voor nieuwe dakbedekkingen als voor renovatiewerken.

Materiaal	Leveringsvorm	Kleur
Plastomeer bitumen	Rol: 8 m x 1 m Pallet single use (1 m x 1,2 m): 23 rollen	Donker grijs

### Voordelen

- Mooi afgewerkt met donker grijze leislag (mineraal)
- Zeer goede hechting en weerstand tegen de hitte
- Inlage: composiet-polyester 180g/m<sup>2</sup>.

### Toepassingen

Voor waterdichting van platte daken met behulp van brander of losliggend ballast.

### Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van TB& indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van TB& waterdichtingen.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van het WTCB.

**Technische gegevens**

Eigenschappen	Test Methode	Eenheid	Waarde	Tollera ntie
Lengte	EN 1848-1	m	10,0	-1%
Breedte	EN 1848-1	m	1,0	-1%
Dikte	EN 1849-1	mm	4,0	±0,2
Gewicht	EN 1849-1	Kg/m <sup>2</sup>	NPD	±10%
Trek L en B	EN 12 311-1	L x T (N/50m m)	500/350	-20%
Rek L en B	EN 12 311-1	L x T (%)	30/30	-15
Doorscheurweerstand	EN 12317-1	L x T	130/130	-30%
Flexibiliteit bij lage temperatuur	EN 1109	(°C)	- 5	≤
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur	EN 1110	(°C)	110	≥
Waterdichtheid	EN 1928-B	kPa	60	≥
Dampdoorlaatbaarheid (μ)	EN 1931	-	100000	≥
Sd waarde	EN 1931	m	240	≥
Externe brandprestaties	EN 13501-5	-	Froof	-